

GLOBALFLOOR HARZ BETON 4.0

Laca transparente para el sellado y la protección de superficies de mampostería, pavimento impreso, soleras de hormigón convencional, en base a resinas acrílicas.

Aplicaciones

Como capa de terminación sobre soleras porosas de hormigón, sellando la superficie, formando una capa de protección evitando la degradación del soporte por tráfico, sistema antipolvo.

Información del producto

Color	Transparente.
Aspecto	Brillante.
Sólidos en peso	26±1%
Rendimiento práctico	250 gramos / m ² .
Método de aplicación	Pistola airless, pistola aerográfica, pistola pinta bandas , brocha y rodillo
Tiempo de secado	1 hora.
Temperatura aplicación	Entre 5 y 35 ° C
Densidad	0.91 ± 0.01 %

Características del producto

GLOBALFLOOR HARZ BETON 4.0 , posee las siguientes características:

- Buenas propiedades para su aplicación.
- Repintados ilimitados.
- Excelente resistencia a la intemperie pudiendo con el paso del tiempo y la acción de los rayos solares, amarillear sobre fondos claros.
- Excelentes propiedades mecánicas.
- Buen anclaje sobre hormigón.
- Excelente resistencia a los álcalis y grasas.
- Buena resistencia a la abrasión.
- Antipolvo.

Preparación de la superficie

GLOBALFLOOR HARZ BETON 4.0 , debe de aplicarse sobre superficies secas y limpias de polvo, grasas, suciedad o cualquier otro elemento que pudiera interferir en el anclaje del producto.

En el caso de que se aplicara sobre superficies pintadas anteriormente con el mismo producto, tomar las mismas consideraciones anteriores y proceder al repintado. Si por el contrario se desconoce la naturaleza de la capa aplicada anteriormente, se recomienda hacer una prueba para ver compatibilidad.

Aplicación

Pulverizador.	Adecuado	Capa uniforme, sin cargar en exceso.
Brocha	Para retoques.	
Rodillo	Para retoques.	
Disolvente	No necesario.	
Limpieza	Disolvente universal.	

Precauciones de seguridad

Todo trabajo que implique la aplicación y uso de este producto deberá llevarse a cabo de acuerdo con las normas y reglamentos nacionales pertinentes sobre higiene, seguridad y medio ambiente.

Aplicar en lugares ventilados, producto con disolventes hidrocarburos aromáticos, se recomienda protegerse del contacto con el producto con los equipos de seguridad pertinentes.

Para cualquier aclaración o duda que se presente sobre este producto, se ruega consultar a nuestro departamento técnico para mayor información.

Formato de envases

25 y 5 litros.

Almacenamiento

El producto se preservará de almacenarse a la intemperie o en condiciones donde puedan originarse cambios bruscos de temperatura. Se preservará de las heladas.

La pintura debe de consumirse antes de haber transcurridos un año desde su fabricación.